

## Dənli və texniki bitkilərin yiğimi dövründə və meşələrdə yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

Bol məhsul yetişdirmək yanaşı, onun tədarükü, emalı da müümşərtidir. Ona görə də, dənli və texniki bitkilərin tədarükü ilə bağlı qarşıya qoyulan vəzifelərin həllində bu əhemmiliyəti məhsulun, xüsusən strateji əhemmiliyəti taxılın yanğın təhlükəsizliyi də daima diqqət merkezində olmalı, bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilməlidir.

Amma hər il bu tədbirlərin keçirilməsinə baxmayaraq, təessüt ki, taxıl sahələrində, meşələrdə yanğın hadisələri baş vermekdədir.

Araşdırma zamanı yanğınların müxtəlif səbəblərdən, sıqaret çəkmə zamanı ehtiyatsızlıqlan, nəqliyyat vasitələrinin sistemlerinin, mexanizmlərinin və hissələrinin nasazlılığından, yüksək gərginlikli hava elektrik xətlərində baş verən qəzadın, ocaqdan düşən qıqlıcmadan, kombaynlarda və digər texikaların atçı borularında qıqlıcmışdır. Yanğın təhlükəsizliyi üzrə təlimatlaşdırılmış olmasından, bıçılmış sahələrin yandırılması səbəbləri ilə baş verdiyi məlum olmuşdur.

Bıçılmış taxıl sahələrinin yandırılması qadağandır və buna görə taxıl sahəsinin sahibi məsuliyyət daşıyır. Qeyd edildiyi kimi, ot və taxıl yiğimi mövsümünə başlanması az qalır. Ot birinci və taxıl yiğimi başlayan vaxtdan qurtaranadək təsərrüfat rəhbərləri yanğın təhlükəsizliyi qaydalara əməl olunmasını təmin etməli, bununla elaqədar kənd təsərrüfatı işçiləri arasında müvafiq maarifləndirmə işləri aparmalıdır. Taxıl və ot,

küləş yiğimina başlamazdan qabaq bütün təsərrüfat rəhbərləri kənd təsərrüfatı texnikasını ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə təmin etməli, dənli və texniki bitkilərin yiğiləsi, daşınması, emalı və saxlanması dövründə yanğın təhlükəsizliyinə nəzarət etmək üçün müvafiq əmrlə cavabdeh şəxslər təyin etməlidirlər. Məhsul yiğimində iştirak edən traktor və kombayn sürücüleri, onların köməkçiləri, digər mexanizatorlar, eləcə də məhsul yiğimina celb edilən her bir şəxs müvafiq qaydada xüsusi program üzrə yanğına qarşı təlimatlaşdırılmalıdır.

Taxıl yiğimində iştirak edən texnika yığımı başlamazdan əvvəl yanğın-texniki müayinədən keçirilməli, onların yanğın təhlükəsizliyi tələbləri ona cavab vermələri barədə akt tətib edildikdən sonra sahəyə buraxılmalıdır. Yanğın təhlükəsizliyi üzrə təlimatlaşdırılmış şəxslərin məhsul yiğimində iştirakına yol verilməlidir. Dənli və texniki bitkilərin yetişdiyi dövrə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bir sıra digər zəruri tədbirlər təxire salınmadan həyata keçirilməlidir. Bele ki, meşə zolaqları, avtomobil və dəmir yolları təxil zəmilərinə yaxın olduqda onların arası bıçılmalı və eni 4 metrdən az olmamaqla şümlənməlidir. Bıçılmış ot, taxıl zəmilərindən ən azı 30 metr aralıda təyin edilmişdir. Taxıl yetişən zaman cavabdeh şəxslər tərəfindən zəmiləri yanğından qorumaq məqsədi ilə keşikçilər ayrılmışdır. Bıçılmış ot və taxıl həmin sahədən kənarə daşınmalıdır. Taxiylı, ot tədarükü zamanı müvəqqəti tarla düşərgələri taxıl zəmilərindən, xırımlardan və s. yanğın təhlükəli yerlərdən ən azı 100 metr kənardə yerləşməlidir.

Məhsul yiğimində iştirak edən bütün texnikaların mühərriklərinin atçı boruları qıqlıcmışdır. Kollektorların birləşmə hissələrinin və atçı borusunun arası qatlarında zədələnmələr olmamalıdır. Əger məhsul yığımı ilə eyni vaxtda bıçılmış taxıl zəmilərinin yaxınlığında payız şumlanma işləri aparılırsa, onda şum traktorları da qıqlıcmışdır. Mühərrikin çıxış kollektoru kələşli məhsul ların düşməsinin qarşısını almaq

məqsədilə kapotsuz və ya kapotu açıq olan texnikaların istifadəsinə icazə verilməlidir.

Yığımda iştirak edən texnikaların yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olması her bir müsəssədə təşkil olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti orqanının eməkdaşı ilə birgə yoxlanılmalıdır.

Məhsul yiğimində iştirak edən traktor və kombayn sürücüleri, onların köməkçiləri, digər mexanizatorlar, eləcə də məhsul yiğimina celb edilən her bir şəxs müvafiq qaydada xüsusi program üzrə yanğına qarşı təlimatlaşdırılmalıdır.

Təlimatlaşdırılmış şəxslər təxire salınmadan həyata keçirilməlidir. Bele ki, meşə zolaqları, avtomobil və dəmir yolları təxil zəmilərinə yaxın olduqda onların arası bıçılmalı və eni 4 metrdən az olmamaqla şümlənməlidir. Bıçılmış ot, taxıl zəmilərindən ən azı 30 metr aralıda təyin edilmişdir. Taxıl yetişən zaman cavabdeh şəxslər tərəfindən zəmiləri yanğından qorumaq məqsədi ilə keşikçilər ayrılmışdır. Bıçılmış ot və taxıl həmin sahədən kənarə daşınmalıdır. Taxiylı, ot tədarükü zamanı müvəqqəti tarla düşərgələri taxıl zəmilərindən, xırımlardan və s. yanğın təhlükəli yerlərdən ən azı 100 metr kənardə yerləşməlidir.

Məhsul yiğimində iştirak edən bütün texnikaların mühərriklərinin atçı boruları qıqlıcmışdır. Kollektorların birləşmə hissələrinin və atçı borusunun arası qatlarında zədələnmələr olmamalıdır. Əger məhsul yığımı ilə eyni vaxtda bıçılmış taxıl zəmilərinin yaxınlığında payız şumlanma işləri aparılırsa, onda şum traktorları da qıglıcmışdır. Mühərrikin çıxış kollektoru kələşli məhsul ların düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə kapotsuz və ya kapotu açıq olan texnikaların istifadəsinə icazə verilməlidir.

Yığımda iştirak edən texnikaların yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olması her bir müsəssədə təşkil olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti orqanının eməkdaşı ilə birgə yoxlanılmalıdır.

Məhsul yiğimində iştirak edən traktor və kombayn sürücüleri, onların köməkçiləri, digər mexanizatorlar, eləcə də məhsul yiğimina celb edilən her bir şəxs müvafiq qaydada xüsusi program üzrə yanğına qarşı təlimatlaşdırılmalıdır.

Təlimatlaşdırılmış şəxslər təxire salınmadan həyata keçirilməlidir. Bele ki, meşə zolaqları, avtomobil və dəmir yolları təxil zəmilərinə yaxın olduqda onların arası bıçılmalı və eni 4 metrdən az olmamaqla şümlənməlidir. Bıçılmış ot, taxıl zəmilərindən ən azı 30 metr aralıda təyin edilmişdir. Taxıl yetişən zaman cavabdeh şəxslər tərəfindən zəmiləri yanğından qorumaq məqsədi ilə keşikçilər ayrılmışdır. Bıçılmış ot və taxıl həmin sahədən kənarə daşınmalıdır. Taxiylı, ot tədarükü zamanı müvəqqəti tarla düşərgələri taxıl zəmilərindən, xırımlardan və s. yanğın təhlükəli yerlərdən ən azı 100 metr kənardə yerləşməlidir.

Məhsul yiğimində iştirak edən bütün texnikaların mühərriklərinin atçı boruları qıglıcmışdır. Kollektorların birləşmə hissələrinin və atçı borusunun arası qatlarında zədələnmələr olmamalıdır. Əger məhsul yığımı ilə eyni vaxtda bıçılmış taxıl zəmilərinin yaxınlığında payız şumlanma işləri aparılırsa, onda şum traktorları da qıglıcmışdır. Mühərrikin çıxış kollektoru kələşli məhsul ların düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə kapotsuz və ya kapotu açıq olan texnikaların istifadəsinə icazə verilməlidir.

Yığımda iştirak edən texnikaların yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olması her bir müsəssədə təşkil olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti orqanının eməkdaşı ilə birgə yoxlanılmalıdır.

Məhsul yiğimində iştirak edən traktor və kombayn sürücüleri, onların köməkçiləri, digər mexanizatorlar, eləcə də məhsul yiğimina celb edilən her bir şəxs müvafiq qaydada xüsusi program üzrə yanğına qarşı təlimatlaşdırılmalıdır.

Təlimatlaşdırılmış şəxslər təxire salınmadan həyata keçirilməlidir. Bele ki, meşə zolaqları, avtomobil və dəmir yolları təxil zəmilərinə yaxın olduqda onların arası bıçılmalı və eni 4 metrdən az olmamaqla şümlənməlidir. Bıçılmış ot, taxıl zəmilərindən ən azı 30 metr aralıda təyin edilmişdir. Taxıl yetişən zaman cavabdeh şəxslər tərəfindən zəmiləri yanğından qorumaq məqsədi ilə keşikçilər ayrılmışdır. Bıçılmış ot və taxıl həmin sahədən kənarə daşınmalıdır. Taxiylı, ot tədarükü zamanı müvəqqəti tarla düşərgələri taxıl zəmilərindən, xırımlardan və s. yanğın təhlükəli yerlərdən ən azı 100 metr kənardə yerləşməlidir.

Məhsul yiğimində iştirak edən bütün texnikaların mühərriklərinin atçı boruları qıglıcmışdır. Kollektorların birləşmə hissələrinin və atçı borusunun arası qatlarında zədələnmələr olmamalıdır. Əger məhsul yığımı ilə eyni vaxtda bıçılmış taxıl zəmilərinin yaxınlığında payız şumlanma işləri aparılırsa, onda şum traktorları da qıglıcmışdır. Mühərrikin çıxış kollektoru kələşli məhsul ların düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə kapotsuz və ya kapotu açıq olan texnikaların istifadəsinə icazə verilməlidir.

Yığımda iştirak edən texnikaların yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olması her bir müsəssədə təşkil olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti orqanının eməkdaşı ilə birgə yoxlanılmalıdır.

Məhsul yiğimində iştirak edən traktor və kombayn sürücüleri, onların köməkçiləri, digər mexanizatorlar, eləcə də məhsul yiğimina celb edilən her bir şəxs müvafiq qaydada xüsusi program üzrə yanğına qarşı təlimatlaşdırılmalıdır.

Təlimatlaşdırılmış şəxslər təxire salınmadan həyata keçirilməlidir. Bele ki, meşə zolaqları, avtomobil və dəmir yolları təxil zəmilərinə yaxın olduqda onların arası bıçılmalı və eni 4 metrdən az olmamaqla şümlənməlidir. Bıçılmış ot, taxıl zəmilərindən ən azı 30 metr aralıda təyin edilmişdir. Taxıl yetişən zaman cavabdeh şəxslər tərəfindən zəmiləri yanğından qorumaq məqsədi ilə keşikçilər ayrılmışdır. Bıçılmış ot və taxıl həmin sahədən kənarə daşınmalıdır. Taxiylı, ot tədarükü zamanı müvəqqəti tarla düşərgələri taxıl zəmilərindən, xırımlardan və s. yanğın təhlükəli yerlərdən ən azı 100 metr kənardə yerləşməlidir.

Məhsul yiğimində iştirak edən bütün texnikaların mühərriklərinin atçı boruları qıglıcmışdır. Kollektorların birləşmə hissələrinin və atçı borusunun arası qatlarında zədələnmələr olmamalıdır. Əger məhsul yığımı ilə eyni vaxtda bıçılmış taxıl zəmilərinin yaxınlığında payız şumlanma işləri aparılırsa, onda şum traktorları da qıglıcmışdır. Mühərrikin çıxış kollektoru kələşli məhsul ların düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə kapotsuz və ya kapotu açıq olan texnikaların istifadəsinə icazə verilməlidir.

Yığımda iştirak edən texnikaların yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olması her bir müsəssədə təşkil olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti orqanının eməkdaşı ilə birgə yoxlanılmalıdır.

Məhsul yiğimində iştirak edən traktor və kombayn sürücüleri, onların köməkçiləri, digər mexanizatorlar, eləcə də məhsul yiğimina celb edilən her bir şəxs müvafiq qaydada xüsusi program üzrə yanğına qarşı təlimatlaşdırılmalıdır.

Təlimatlaşdırılmış şəxslər təxire salınmadan həyata keçirilməlidir. Bele ki, meşə zolaqları, avtomobil və dəmir yolları təxil zəmilərinə yaxın olduqda onların arası bıçılmalı və eni 4 metrdən az olmamaqla şümlənməlidir. Bıçılmış ot, taxıl zəmilərindən ən azı 30 metr aralıda təyin edilmişdir. Taxıl yetişən zaman cavabdeh şəxslər tərəfindən zəmiləri yanğından qorumaq məqsədi ilə keşikçilər ayrılmışdır. Bıçılmış ot və taxıl həmin sahədən kənarə daşınmalıdır. Taxiylı, ot tədarükü zamanı müvəqqəti tarla düşərgələri taxıl zəmilərindən, xırımlardan və s. yanğın təhlükəli yerlərdən ən azı 100 metr kənardə yerləşməlidir.

Məhsul yiğimində iştirak edən bütün texnikaların mühərriklərinin atçı boruları qıglıcmışdır. Kollektorların birləşmə hissələrinin və atçı borusunun arası qatlarında zədələnmələr olmamalıdır. Əger məhsul yığımı ilə eyni vaxtda bıçılmış taxıl zəmilərinin yaxınlığında payız şumlanma işləri aparılırsa, onda şum traktorları da qıglıcmışdır. Mühərrikin çıxış kollektoru kələşli məhsul ların düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə kapotsuz və ya kapotu açıq olan texnikaların istifadəsinə icazə verilməlidir.

Yığımda iştirak edən texnikaların yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olması her bir müsəssədə təşkil olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti orqanının eməkdaşı ilə birgə yoxlanılmalıdır.

Məhsul yiğimində iştirak edən traktor və kombayn sürücüleri, onların köməkçiləri, digər mexanizatorlar, eləcə də məhsul yiğimina celb edilən her bir şəxs müvafiq qaydada xüsusi program üzrə yanğına qarşı təlimatlaşdırılmalıdır.

Təlimatlaşdırılmış şəxslər təxire salınmadan həyata keçirilməlidir. Bele ki, meşə zolaqları, avtomobil və dəmir yolları təxil zəmilərinə yaxın olduqda onların arası bıçılmalı və eni 4 metrdən az olmamaqla şümlənməlidir. Bıçılmış ot, taxıl zəmilərindən ən azı 30 metr aralıda təyin edilmişdir. Taxıl yetişən zaman cavabdeh şəxslər tərəfindən zəmiləri yanğından qorumaq məqsədi ilə keşikçilər ayrılmışdır. Bıçılmış ot və taxıl həmin sahədən kənarə daşınmalıdır. Taxiylı, ot tədarükü zamanı müvəqqəti tarla düşərgələri taxıl zəmilərindən, xırımlardan və s. yanğın təhlükəli yerlərdən ən azı 100 metr kənardə yerləşməlidir.

Məhsul yiğimində iştirak edən bütün texnikaların mühərriklərinin atçı boruları qıglıcmışdır. Kollektorların birləşmə hissələrinin və atçı borusunun arası qatlarında zədələnmələr olmamalıdır. Əger məhsul yığımı ilə eyni vaxtda bıçılmış taxıl zəmilərinin yaxınlığında payız şumlanma işləri aparılırsa, onda şum traktorları da qıglıcmışdır. Mühərrikin çıxış kollektoru kələşli məhsul ların düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə kapotsuz və ya kapotu açıq olan texnikaların istifadəsinə icazə verilməlidir.

Yığımda iştirak edən texnikaların yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olması her bir müsəssədə təşkil olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti orqanının eməkdaşı ilə birgə yoxlanılmalıdır.

Məhsul yiğimində iştirak edən traktor və kombayn sürücüleri, onların köməkçiləri, digər mexanizatorlar, eləcə də məhsul yiğimina celb edilən her bir şəxs müvafiq qaydada xüsusi program üzrə yanğına qarşı təlimatlaşdırılmalıdır.

Təlimatlaşdırılmış şəxslər təxire salınmadan həyata keçirilməlidir. Bele ki, meş